

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-SB02

Tillverkare Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 3

Produkt	Självbärande profiler av stålplåt enligt EN 14782
Benämning	Beslag Aluzink Pannplåt Aluzink Pannplåt Zink Easy-Click Aluzink Sinus: 18, 45 Aluzink TP/VP: 18, 20, 35, 45 Aluzink ATP: 18, 20, 35, 45 Aluzink med Arcond kondensskydd TP 128, 200 Aluzink
Avsedd användning	För beklädnad av tak och vägg

Deklaration

Produktvarianter	Beslag Aluzink Pannplåt Aluzink Pannplåt Zink * Easy-Click Aluzink Sinus: 18, 45 Aluzink TP/VP: 18, 20, 35, 45 Aluzink ATP: 18, 20, 35, 45 Aluzink med Arcond kondensskydd **	TP 128, 200 Aluzink	
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad standard
Lastkapacitet/bärförmåga	Enligt tekniska datablad, se www.areco.se Tillverkning enligt 14782:2006		EN 14782:2006
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783		
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}		EN 14782:2006
Sträckgräns	280 MPa (S280GD+AZ) * (S280GD+Z) alternativt enligt följesedel och faktura	350 MPa (S350GD+AZ) alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.4 EN 14782		EN 14782:2006
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.5 EN 14782		EN 14782:2006
External fire performance	NPD		EN 14782:2006
Reaction to fire	A1 ** A2 – s1, d0		EN 14782:2006
Frigörande av farliga ämnen	NPD		EN 14782:2006
Beständighet	Aluzinkbeläggning AZ 185 = 185 g/m ² * Zinkbeläggning Z 275 = 275 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida)	Aluzinkbeläggning AZ 150 = 150 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida)	EN 14782:2006

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Pontus Holgersson, VD
Malmö den 2018-08-14

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-SB03

Tillverkare Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 3

Produkt Självbärande profiler av stålplåt enligt EN 14782

Benämning Beslag Polyester
Pannplåt Polyester
Easy-Click Polyester
Stratos Polyester
Cirrus Polyester
Sinus: 18, 45 Polyester
TP/VP: 18, 20, 35, 45 Polyester
ATP: 18, 20, 35, 45 Polyester med Arcond kondensskydd
TP128, 200 Polyester

Avsedd användning För beklädnad av tak och vägg

Deklaration

Produktvarianter	Beslag Polyester Pannplåt Polyester Easy-Click Polyester Stratos Polyester Cirrus Polyester Sinus: 18, 45 Polyester TP/VP: 18, 20, 35, 45 Polyester ATP: 18, 20, 35, 45 Polyester med Arcond kondensskydd **	TP128, 200 Polyester	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard	
Lastkapacitet/bärförmåga	Enligt tekniska datablad, se www.areco.se Tillverkning enligt 14782:2006	EN 14782:2006	
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783		
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14782:2006	
Sträckgräns	280 MPa (S280GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	350 MPa (350GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.4 EN 14782		EN 14782:2006
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.5 EN 14782		EN 14782:2006
External fire performance	Considered "deemed to satisfy without the need for testing"		EN 14782:2006
Reaction to fire	A 1 ** A2 – s1, d0		EN 14782:2006
Frigörande av farliga ämnen	NPD		EN 14782:2006
Beständighet	Zinkbeläggning $Z\ 275 = 275\text{ g/m}^2$ (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning Polyester framsida $\geq 25\ \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 5\ \mu\text{m}$		EN 14782:2006

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Pontus Holgersson, VD
Malmö den 2018-08-14

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-SB04

Tillverkare Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 3

Produkt	Självbärande profiler av stålplåt enligt EN 14782
Benämning	Beslag Matt Polyester Pannplåt Matt Polyester Easy-click Matt Polyester Stratos Matt Polyester Cirrus Matt Polyester Sinus: 18, 45 Matt Polyester TP/VP: 18, 20, 35, 45 Matt Polyester ATP: 18, 20, 35, 45 Matt Polyester med Arcond kondensskydd
Avsedd användning	För beklädnad av tak och vägg

Deklaration

Produktvarianter	Beslag Matt Polyester Pannplåt Matt Polyester Easy-click Matt Polyester Stratos Matt Polyester Cirrus Matt Polyester Sinus: 18, 45 Matt Polyester TP/VP: 18, 20, 35, 45 Matt Polyester ATP: 18, 20, 35, 45 Matt Polyester med Arcond kondensskydd **	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Lastkapacitet/bärförmåga	Enligt tekniska datablad, se www.areco.se Tillverkning enligt 14782:2006	EN 14782:2006
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följersedel och faktura, samt enligt EN 14783	
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14782:2006
Sträckgräns	280 MPa (S280GD+Z) Alternativt enligt följersedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.4 EN 14782	EN 14782:2006
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.5 EN 14782	EN 14782:2006
External fire performance	Pcs 0,92 MJ/m ² (EN 13501-1)	EN 14782:2006
Reaction to fire	A1 (EN 13501-1) ** A2 – s1, d0	EN 14782:2006
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14782:2006
Beständighet	Zinkbeläggning Z 275 = 275 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning Matt Polyester framsida $\geq 30 \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 5 \mu\text{m}$	EN 14782:2006

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Pontus Holgersson, VD
Malmö den 2018-08-14

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-SB05

Tillverkare Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 3

Produkt Självbärande profiler av stålplåt enligt EN 14782

Benämning Sinus: 18, 45 GreenCoat
TP/VP: 18, 20, 35, 45 GreenCoat

Avsedd användning För beklädnad av tak och vägg

Deklaration

Produktvarianter	Sinus: 18, 45 GreenCoat TP/VP: 18, 20, 35, 45 GreenCoat	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Lastkapacitet/bärförmåga	Enligt tekniska datablad, se www.areco.se Tillverkning enligt 14782:2006	EN 14782:2006
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783	
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14782:2006
Sträckgräns	240 MPa (FAP+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.4 EN 14782	EN 14782:2006
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.5 EN 14782	EN 14782:2006
External fire performance	B ROOF(t1), B ROOF(t2), B ROOF(t3)	EN 14782:2006
Reaction to fire	A2-s1,d0 (EN 13501-1)	EN 14782:2006
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14782:2006
Beständighet	Zinkbeläggning $Z\ 350 = 350\text{ g/m}^2$ (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning GC framsida $\geq 36\ \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 10\ \mu\text{m}$	EN 14782:2006

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Pontus Holgersson, VD
Malmö den 2018-08-14

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-SB06

Tillverkare Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 3

Produkt Självbärande profiler av stålplåt enligt EN 14782

Benämning Beslag Karat
Easy-Click Karat
Stratos Karat
Cirrus Karat
Sinus: 18, 45 Karat
TP/VP: 18, 20, 35, 45 Karat

Avsedd användning För beklädnad av tak och vägg

Deklaration

Produktvarianter	Beslag Karat Easy-Click Karat Stratos Karat Cirrus Karat Sinus: 18, 45 Karat TP/VP: 18, 20, 35, 45 Karat	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Lastkapacitet/bärförmåga	Enligt tekniska datablad, se www.areco.se Tillverkning enligt 14782:2006	EN 14782:2006
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783	
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14782:2006
Sträckgräns	280 MPa (S280GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.4 EN 14782	EN 14782:2006
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.5 EN 14782	EN 14782:2006
External fire performance	Pcs 1,32 MJ/m ² (EN 13501-1)	EN 14782:2006
Reaction to fire	A1 (EN 13501-1)	EN 14782:2006
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14782:2006
Beständighet	Zinkbeläggning Z 275 = 275 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning Karat framsida $\geq 45 \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 5 \mu\text{m}$	EN 14782:2006

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Pontus Holgersson, VD
Malmö den 2018-08-14

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-SB07

Tillverkare Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 3

Produkt Självbärande profiler av stålplåt enligt EN 14782

Benämning Sinus: 18, 45 Polyester
TP/VP: 18, 20, 35, 45 Polyester
ATP: 18, 20, 35, 45 Polyester med Arcond kondensskydd

Avsedd användning För beklädnad av tak och vägg

Deklaration

Produktvarianter	Sinus: 18, 45 Polyester TP/VP: 18, 20, 35, 45 Polyester ATP: 18, 20, 35, 45 Polyester med Arcond kondensskydd **	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Lastkapacitet/bärförmåga	Enligt tekniska datablad, se www.areco.se Tillverkning enligt 14782:2006	EN 14782:2006
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783	
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14782:2006
Sträckgräns	320 MPa (S320GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.4 EN 14782	EN 14782:2006
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.5 EN 14782	EN 14782:2006
External fire performance	Considered "deemed to satisfy without the need for testing"	EN 14782:2006
Reaction to fire	A1 ** A2 – s1, d0	EN 14782:2006
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14782:2006
Beständighet	Zinkbeläggning Z 275 = 275 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning Polyester framsida $\geq 25 \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 5 \mu\text{m}$	EN 14782:2006

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Pontus Holgersson, VD
Malmö den 2018-08-14

PRESTANDADECLARATION (DoP) Areco-SB23

Tillverkare Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 3

Produkt	Självbärande profiler av stålplåt enligt EN 14782
Benämning	Beslag Alu-zink + Polyester/280 Sinus: 18, 45 Alu-zink + Polyester/280 TP/VP: 18, 20, 35, 45 Alu-zink + Polyester/280 Beslag Alu-zink + Polyester/320 Sinus: 18, 45 Alu-zink + Polyester/320 TP/VP: 18, 20, 35, 45 Alu-zink + Polyester/320
Avsedd användning	För beklädnad av tak och vägg

Deklaration		
Produktvarianter	Beslag AZ + Polyester Sinus: 18, 45 AZ + Polyester TP/VP: 18, 20, 35, 45 AZ + Polyester	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Lastkapacitet/bärförmåga	Enligt tekniska datablad, se www.areco.se Tillverkning enligt 14782:2006	EN 14782:2006
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följersedel och faktura, samt enligt EN 14783	
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14782:2006
Sträckgräns	280 MPa (S280GD+AZ) Alternativt enligt följersedel och faktura	320 MPa (S320GD+AZ) Alternativt enligt följersedel och faktura
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.4 EN 14782	EN 14782:2006
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.5 EN 14782	EN 14782:2006
External fire performance	Considered "deemed to satisfy without the need for testing"	EN 14782:2006
Reaction to fire	A 1 ** A2 – s1, d0	EN 14782:2006
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14782:2006
Beständighet	Alu-zinkbeläggning AZ 150 = 150 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning Polyester framsida ≥ 25 µm Färgbeläggning baksida ≥ 5 µm	EN 14782:2006

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Pontus Holgersson, VD
Malmö den 2019-03-14